

## Fiche technique

Numéro d'article :  
553-50004

**HST3-1WH-S**



|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Gaine thermorétractable en échelle- transfert thermique |
| <b>Nom du produit</b>                    | ShrinkTrak                                              |
| <b>Matière</b>                           | Polyoléfine réticulée (PO-X)                            |
| <b>Couleur</b>                           | Blanc (WH)                                              |
| <b>Contenu</b>                           | 500 pcs                                                 |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                 | 0,79 mm                                                 |
| <b>Homologation(s)</b>                   | UL 224 125 °C 600V VW-1                                 |
| <b>Imprimante Transfert Thermique</b>    | TT431, TT4030                                           |
| <b>Méthode d'impression</b>              | transfert thermique                                     |
| <b>Qté par</b>                           | pack                                                    |
| <b>Rapport de rétreint</b>               | 3:1                                                     |
| <b>Rigidité diélectrique</b>             | 19,7 kV/mm                                              |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>         | +90 °C                                                  |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -55 °C à +135 °C                                     |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL224 VW1                                               |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                | 3,0 mm                                                  |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>         | 1,1 mm                                                  |
| <b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b> | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM              |

**RoHS** ✓