

## Ficha técnica

Código do artigo:  
553-50014

**HST4.8-1.6YE-S**



<b>Grupo de produto</b>	ShrinkTrak
<b>Família de Produto</b>	Marcador de cabos termocontrátil: transferência térmica
<b>Material</b>	Poliolefina reticulada (PO-X)
<b>Cor</b>	Amarelo (YE)
<b>Conteúdo embalagem</b>	500 Peças
<b>Especificações</b>	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1
<b>Flamabilid.</b>	UL224 VW-1
<b>Impressora de Transferência Térmica</b>	TT431, TT4030
<b>Método de Impressão</b>	impressão por transferência térmica
<b>Parede (WT)</b>	0,66 mm
<b>Quantidade por</b>	caixa
<b>Rigidez Dielétrica</b>	19,7 kV/mm
<b>Taxa de Encolhimento</b>	3:1
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-55 °C a +135 °C
<b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>	+90 °C
<b>Tipo de Fita Recomendada</b>	TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM
<b>Ø d máx. Contraído</b>	1,6 mm
<b>Ø Mín. Fornecido</b>	4,5 mm

RoHS

**SAE**®