

## Ficha técnica

Código do artigo:  
553-50020

**HST6-2YE**



|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                    | ShrinkTrak                                                                    |
| <b>Família de Produto</b>                  | Marcador de cabos termocontrátil: transferência térmica                       |
| <b>Material</b>                            | Poliolefina reticulada (PO-X)                                                 |
| <b>Cor</b>                                 | Amarelo (YE)                                                                  |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                  | 250 Peças                                                                     |
| <b>Especificações</b>                      | SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| <b>Flamabilid.</b>                         | UL224 VW-1                                                                    |
| <b>Impressora de Transferência Térmica</b> | TT431, TT4030                                                                 |
| <b>Método de Impressão</b>                 | impressão por transferência térmica                                           |
| <b>Parede (WT)</b>                         | 0,71 mm                                                                       |
| <b>Quantidade por</b>                      | caixa                                                                         |
| <b>Rigidez Dielétrica</b>                  | 19,7 kV/mm                                                                    |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                | 3:1                                                                           |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>             | -55 °C a +135 °C                                                              |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>   | +90 °C                                                                        |
| <b>Tipo de Fita Recomendada</b>            | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM                                    |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                  | 2,2 mm                                                                        |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                    | 6,0 mm                                                                        |

RoHS

**SAE**®