

## Scheda tecnica

Article number  
553-50022

**HST6-2YE-S**



<b>Categoria Prodotto</b>	Marcacavi termorestringenti "Ladder Style", trasferimento termico
<b>Famiglia Prodotto</b>	ShrinkTrak
<b>Materiale</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Colore</b>	Giallo (YE)
<b>Certificazioni</b>	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 224 VW1
<b>Metodo stampa</b>	trasferimento termico
<b>Parete (WT)</b>	0,71 mm
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Rapporto di restringimento</b>	3:1
<b>Ribbon consigliato</b>	TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM
<b>Rigidità dielettrica</b>	19,7 kV/mm
<b>Stampante a trasferimento termico</b>	TT431, TT4030
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +135 °C
<b>Temp. min restringimento - °C</b>	+90 °C
<b>Ø finale (d) max</b>	2,2 mm
<b>Ø fornito (D) min</b>	6,0 mm

RoHS 

**SAE**<sup>®</sup>