

Tekninen datalehti

Nimikenumero
553-50032

HST12-4YE-S



Tuoteryhmä	Kutistettavat johdinmerkinnät: esileikatut, lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	ShrinkTrak
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Keltainen (YE)
Kutistamaton Ø (D)	11,9 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Läpilyöntilujuus	19,7 kV/mm
Maks. Ø kutistettuna (d)	4,2 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+90 °C
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Seinämapaksuus (WT)	0,84 mm
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Spesifikaatiot	SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto

RoHS✓

SAE®