

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
553-50077

HST3-1YE-2S



|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>              | Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej do druku termotransferowego |
| <b>Rodzina produktów</b>            | ShrinkTrak                                                                 |
| <b>Materiał</b>                     | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                             |
| <b>Kolor</b>                        | Żółty (YE)                                                                 |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>     | CEN                                                                        |
| <b>Drukarka termotransferowa</b>    | TT431, TT4030                                                              |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>         | 0,79 mm                                                                    |
| <b>Ilość w</b>                      | pudełku                                                                    |
| <b>Ilość w opak.</b>                | 3000 szt.                                                                  |
| <b>Klasa palności</b>               | UL 224 VW1                                                                 |
| <b>Metoda druku</b>                 | druk termotransferowy                                                      |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>  | +90°C                                                                      |
| <b>Stopień skurczu</b>              | 3:1                                                                        |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>          | 3,0 mm                                                                     |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>     | -55°C do +135°C                                                            |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>   | 19,7 kV/mm                                                                 |
| <b>Zalecany typ taśmy barwiącej</b> | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM                                 |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>      | 1,1 mm                                                                     |

