


Ficha técnica

Código do artigo:
553-60033

TLFX95DS-2x25YE



Grupo de produto	Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica
Família de Produto	TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH)
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Amarelo (YE)
3 Teste de Baixa Temperatura [Método de teste]	
Absorção de água	4h/-40°C [ASTM D2671]
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	0,15 %
Conteúdo embalagem	200 % [ASTM D2671]
Especificações	5000 Peças
Força de Tensão [Método de teste]	ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662, EN 45545-2, NFPA 130 compliant
Impressora de Transferência Térmica	11 MPa [ASTM D2671]
Índice de Oxigênio	TT431, TT4030DS, TT4030
Índice de toxicidade [Método de teste]	34,9 % [ISO 4589]
Método de Impressão	0,03 (CITg) [EN 17084]
Parede (WT)	impressão por transferência térmica
Quantidade por	0,700 mm
Resistência Volumétrica [Método de teste]	caixa de cartão
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	10 ¹⁴ Ω cm [ASTM D257]
Taxa de Encolhimento	20 kV/mm [ASTM D2671]
Temperatura de Trabalho	2:1
Temperatura Mín. de Retração - °C	-55 °C a +105 °C
Teste de Choque Térmico	+100 °C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	4h/175°
Tipo de Fita Recomendada	168h/150°C [ASTM D638]
Variação Longitudinal após encolhimento	TTDTHOUT
Vida Útil	-5% máx. [UL 224]
	24 meses

Ø d máx. Contraído 4,8 mm

Ø Mín. Fornecido 9,5 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ASTM

NFPA 130