

Tekniskt datablad

Artikelnummer
553-60118

TLFX32DS-1x50GN



Produktgrupp	Krympbar kabelmärkning, "ladder style", termotransfer
Produktfamilj	TLFX DS - 2:1 LFH krympslangsmärkning
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Grön (GN)
Diameter inre krympt Ø (d) max.	1,6 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	3,2 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	11 MPa [ASTM D2671]
Elasticitet [Testmetod]	200 % [ASTM D2671]
Förp innehåll	5000 st
Genomslagshållfasthet [Testmetod]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Godkännanden	ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662, EN 45545-2, NFPA 130 compliant
Krympförhållande	2:1
Krymptemp. min - °C	+100 °C
Lagringstid	24 månader
Lågtemperaturtest [Testmetod]	4h/-40°C [ASTM D2671]
Längdkrympning efter krymp [Testmetod]	-5% max [UL 224]
Rekommenderat färgband	TTDTHOUT
Syreindex	34,9 % [ISO 4589]
Temp. Område	-55°C till +105°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030DS, TT4030
Toxicitetindex [Testmetod]	0,03 (CITg) [EN 17084]
Tryckmetod	termotransfertryck
Typ av förpackn.	kartong
Vägg tjockl (WT)	0,635 mm
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/150°C [ASTM D638]
Värmechocktest	4h/175°
Vattenabsorbtion	0,15 %
Volymresistans [Testmetod]	10 ¹⁴ Ω cm [ASTM D257]

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ASTM

NFPA 130

