


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
553-70101

TDRT2.4DS-2X25YE



Produktgruppe	Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
Produktfamilie	TDRT DS - 2:1 dieselbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Gelb (YE)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Bruchdehnung [Testmethode]	200 % [ASTM D2671]
Druckmethode	Thermotransfer
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	19,7 kV/mm [ASTM D2671]
Empfohlene Farbbänder	TTDTHOUT
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Lagerzeit	5 Jahre
Längsschrumpf	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Sauerstoffindex	26,3 %
Schrumpfrate	2:1
Wanddicke (WT)	0,49 mm
Wärmeschock Test	4h/250°C
Ø Liefermaß min. (D)	2,79 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	1,18 mm
Zugfestigkeit [Testmethode]	13,8 MPa [ASTM D2671]

