


Ficha técnica

Código do artigo:
553-70101

TDRT2.4DS-2X25YE



Grupo de produto	Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica
Família de Produto	TDRT DS - 2:1 Resistente a Diesel "formato Escada"
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Amarelo (YE)

Alongamento da Ruptura [Método de teste]	200 % [ASTM D2671]
Conteúdo embalagem	10000 Peças
Força de Tensão [Método de teste]	13,8 MPa [ASTM D2671]
Método de Impressão	impressão por transferência térmica
Parede (WT)	0,49 mm
Quantidade por	caixa de cartão
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	19,7 kV/mm [ASTM D2671]
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+120 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Tipo de Fita Recomendada	TTDTHOUT
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Vida Útil	5 anos
Ø d máx. Contraído	1,18 mm
Ø Mín. Fornecido	2,79 mm
Índice de Oxigênio	26,3 %

