


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
553-70112

**TDRT18DS-1X50YE**



<b>Produktgruppe</b>	Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
<b>Produktfamilie</b>	TDRT DS - 2:1 dieselbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Gelb (YE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +135 °C
<b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>	200 % [ASTM D2671]
<b>Druckmethode</b>	Thermotransfer
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	19,7 kV/mm [ASTM D2671]
<b>Empfohlene Farbbänder</b>	TTDTHOUT
<b>Lagerbedingungen</b>	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Längsschrumpf</b>	-10 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+120 °C
<b>Sauerstoffindex</b>	26,3 %
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>Wanddicke (WT)</b>	0,62 mm
<b>Wärmeschock Test</b>	4h/250°C
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	20,10 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	9,53 mm
<b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>	13,8 MPa [ASTM D2671]

