


技术数据表

产品编号  
553-71015

TULT4.8-1.6DS-2x25YE



|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 产品名称         | 可收缩标记“梯形样式”，热转印                                           |
| 产品分类         | TULT DS - 3: 1军事和电子                                       |
| 材料           | 聚烯烃，交联 (PO-X)                                             |
| 颜色           | 黄色                                                        |
| UL文件号        | E143529                                                   |
| 包装数量         | 2000 个                                                    |
| 壁厚 WT        | 0.56 mm                                                   |
| 打印方式         | 热转印                                                       |
| 低温试验 [试验方法]  | 4h/-55°C [ASTM D2671]                                     |
| 电阻率 [试验方法]   | 10 <sup>11</sup> Ω cm [ASTM D257]                         |
| 断裂延伸率 [试验方法] | 300 % [ASTM D638]                                         |
| 工作温度         | -55°C 至 +135°C                                            |
| 规格           | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K |
| 介电强度 [试验方法]  | 20 kV/mm [ASTM D2671]                                     |
| 拉伸强度试验方法     | ASTM D638                                                 |
| 热冲击试验        | 4h/250°C                                                  |
| 热老化试验 [试验方法] | 168h/175°C [ASTM D638]                                    |
| 热转印打印机       | TT431, TT4030DS, TT4030                                   |
| 收缩比          | 3:1                                                       |
| 收缩后长度变化      | 最大 -15% [ASTM D2671]                                      |
| 收缩前直径 D      | 4.8 mm                                                    |
| 推荐色带型号       | TTDTHOUT                                                  |
| 完全收缩后直径 d    | 1.6 mm                                                    |
| 吸水率          | 0.20 %                                                    |
| 贮藏寿命         | 24 个月                                                     |
| 阻燃等级         | UL224 VW1                                                 |
| 最低收缩温度       | +90 °C                                                    |
| 最小包装单位       | 纸箱                                                        |

