

Technische datasheet

Artikel Nummer
553-71044

TULT24-8DS-2x25WH



Productgroep	Bedrukbare krimpkous, ladderformaat, thermotransferprinter
Productfamilie	TULT DS - 3:1 defensie en elektronica in ladderformaat
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	wit (WH)
Aanbevolen tonerband	TTDTHOUT
Brandbaarheid	UL224 VW1
Breekspanning (min.) [Testmethode]	300 % [ASTM D638]
Certificering	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/250°C
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/175°C [ASTM D638]
Hoeveelheid per	karton
Houdbaarheid	24 maanden
Inhoud	500 st.
Krimpverhouding	3:1
Lengtekrimp	-15 % max. [ASTM D2671]
Maat bij uitlevering Ø D	24,0 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+90 °C
Na vrije krimp Ø d	8,0 mm
Printmethode	thermotransfer print
Test bij lage temperatuur [Testmethode]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Thermotransfer printer	TT431, TT4030DS, TT4030
Treksterkte testmethode	ASTM D638
UL-File nummer	E143529
Volumeweerstand [Testmethode]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Wanddikte (WT)	1,08 mm
Waterabsorptie	0,20 %

RoHS✓



