


Technische datasheet

Artikel Nummer
553-72530

THTT190DS-1X50BK



Productgroep	Bedrukbare krimpkous, ladderformaat, thermotransferprinter
Productfamilie	THTT DS - 2:1 luchtvaart hoge temperaturen "ladderformaat"
Materiaal	PVDFX
Kleur	zwart (BK)
Aanbevolen tonerband	TTRHT
Breekspanning [Testmethode]	300 % [ASTM D638]
Certificering	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +225 °C
Hitteschoktest	4h/275°C
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/225°C [ASTM D638]
Hoeveelheid per	karton
Houdbaarheid	24 maanden
Inhoud	500 st.
Krimpverhouding	2:1
Lengtekrimp	-10 % max. [UL 224]
Maat bij uitlevering Ø D	19,1 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+120 °C
Na vrije krimp Ø d	9,5 mm
Printmethode	thermotransfer
Test bij lage temperatuur [Testmethode]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Thermotransfer printer	TT431, TT4030DS, TT4030
Treksterkte [Testmethode]	31 MPa [ASTM D638]
Volumeweerstand [Testmethode]	10 ¹² Ω cm [ASTM D876]
Wanddikte (WT)	0,43 mm
Waterabsorptie	0,50 %

RoHS✓

MIL SAE®