


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
553-72535

THTT381DS-2X25BK



Categoría de productos	Marcadores Termoretráctiles <<Formato Escalera>>, Transferencia Térmica
Familia de productos	THTT DS - 2:1 para Aeroespacial, Alta Temperatura
Material	Polivinileno fluorado cross linked (PVDFX)
Color	Negro (BK)
Absorción de Agua	0,50 %
Cambio Longitudinal (desp. contraer) [Método de ensayo]	-10% max. [UL 224]
Certificación	SAE - AS81531, MIL-STD-202G Method 215K
Cinta de Impresión Recomendada	TTRHT
Contr. Ø (d) max.	19,1 mm
Contracción	2:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	300 % [ASTM D638]
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	31 MPa [ASTM D638]
Método de Impresión	transferencia térmica
Pared (WT)	0,60 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/225°C [ASTM D638]
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Temp. Mín. Contracción - °C	+120 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +225 °C
Test a Baja Temperatura [Método de ensayo]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Test Choque Térmico	4h/275°C
Vida del Producto	5 años
Volumen Resistivo [Método de ensayo]	10 ¹² Ω cm [ASTM D876]
Ø Sumin. (D)	38,1 mm

