


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
556-00821

**TAGD31T1HFTM**



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>           | Klebeetiketten mit integriertem RFID-Transponder für Thermotransferbedruckung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktfamilie</b>          | RFID-Etiketten Typ 1601 – Hochfrequenz (HF), fälschungssicher und On-Metal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Material</b>                | Typ 1601, Polyester (1601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farbe</b>                   | Weiß (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibbarer Speicher</b> | Beschreibbarer Speicher: 2560 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Betriebstemperatur</b>      | -40 °C bis +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Druckmethode</b>            | Thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>   | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Etiketten je Reihe</b>      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frequenz</b>                | 13.56 MHz (HF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lagerbedingungen</b>        | 50% relative Luftfeuchtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lagertemperatur</b>         | +20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RFID Chip Typ</b>           | NXP ICode SLIX2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Selbstklebend</b>           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verarbeitung</b>            | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden.<br>Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein.<br>Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| <b>Ø D</b>                     | 31,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | ab +15 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**RoHS** ✓