


## Fiche technique

Numéro d'article :  
556-00821

**TAGD31T1HFTM**



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Etiquettes adhésives RFID, impression à transfert thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nom du produit</b>                    | Etiquette RFID type 1601 - Haute fréquence (HF), infalsifiable, on-metal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Matière</b>                           | Type 1601, Polyester (1601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur</b>                           | Blanc (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>(Memory_Size)</b>                     | Mémoire de l'utilisateur: 2560 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>(TypeofRFIDChip)</b>                  | NXP ICode SLIX2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auto-adhésif (oui/non)</b>            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Etiquettes de front</b>               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fréquence</b>                         | 13.56 MHz (HF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Méthode d'impression</b>              | transfert thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mise en place</b>                     | La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées si elles ne sont pas traitées ou appliquées correctement. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait nuire aux performances de l'application. |
| <b>Temp. de polymérisation</b>           | A partir de +15 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ø (D)</b>                             | 31,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b> | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**RoHS** ✓