


## Fiche technique

Numéro d'article :  
556-21074

TIPTAG15X100YE



|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Plaquettes d'identification - transfert thermique |
| <b>Nom du produit</b>                    | TIPTAG HF - Retardateur de flammes, sans halogène |
| <b>Matière</b>                           | Polyoléfine (PO)                                  |
| <b>Couleur</b>                           | Jaune (YE)                                        |
| <b>Contenu</b>                           | 120 pcs                                           |
| <b>Imprimante Transfert Thermique</b>    | TT431, TT4030                                     |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 15,0 mm                                           |
| <b>Larg. max. du collier (G)</b>         | 4,6 mm                                            |
| <b>Long. (L)</b>                         | 100,0 mm                                          |
| <b>Méthode d'impression</b>              | transfert thermique                               |
| <b>Qté par</b>                           | bobine                                            |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -40 °C à +90 °C, (+160 °C, pendant 200 h)      |
| <b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b> | TTDTHOUT                                          |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2