


Tekninen datalehti

Nimikenumero
556-80513

TAGPU12X60-4



Tuoteryhmä	Merkintäprofiilit lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne
Tuoteperhe	TAGPU - UV-säteilyn kestävä
Materiaali	Polyuretaani (PUR)
Väri	Sininen (BU)
Elastisuus [Testimenetelmä]	400% [DIN 53504]
Happi-indeksi	24 % [ISO 4589]
Johdinside leveys maks. (G)	4,6 mm
Korkeus kirjoitusalueella (mm)	12,0 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-25 °C - +105 °C
Leveys (W)	11,6 mm
Leveys (WL)	90,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 (3 mm)
Merkintäalueen leveys (mm)	40,0 mm
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Kartonki
Pituus (L)	60,0 mm
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Spesifikaatit	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Suositeltava värinauha	TT287, TTRC+
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Kyllä
Varastointiaika	5 vuotta
Vetolujuus [Testimenetelmä]	30 MPa [DIN 53504]

