


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
556-80513

TAGPU12X60-4



Grupa produktów	Szyldy oznaczeniowe do wiązek kablowych w formie drabinki, termotransfer
Rodzina produktów	TAGPU - odporne na działanie promieniowania UV
Materiał	Poliuretan (PUR)
Kolor	Niebieski (BU)
Certyfikaty/Dopuszczenia	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Czas składowania	5 lat
Długość (L)	60,0 mm
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Ilość w	pudełku
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V0 (3 mm)
Metoda druku	druk termotransferowy
Odporność na UV	Tak
Szerokość (W)	11,6 mm
Szerokość obszaru do nadruku	40,0 mm
Szerokość opaski max. (G)	4,6 mm
Szerokość taśmy (WL)	90,0 mm
Temperatura robocza w °C	-25°C do +105°C
Współczynnik tlenowy	24 % [ISO 4589]
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	400% [DIN 53504]
Wysokość obszaru do nadruku	12,0 mm
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	30 MPA [DIN 53504]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT287, TTRC+

