


Materiale datablad

Varenummer
556-80528

TAGPU20X30-2



Produktgruppe	Kabel- og bundtopmærkning, thermor transfer
Produktserie	TAGPU - TipTag, UV-stabiliseret, stigeform
Materiale	Polyurethan (PUR)
Farve	Gul (YE)
Anbefalet farvebånd type	TT287, TTRC+
Antal pr.	boks
Bredde (W)	20,0 mm
Bredde (W2)	11,0 mm
Bredde af skrivefelt	30,0 mm
Bredde på liner (WL)	28,0 mm
Driftstemperatur	-25 °C til +105 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0 (3 mm)
Forlængelse ved brud [Testmetode]	400% [DIN 53504]
Holdbarhed	5 år
Højde af skrivefelt	10,0 mm
Kabelbinderbredde max.	4,6 mm
Længde (L)	30,0 mm
Oxygenindex [Testmetode]	24 % [ISO 4589]
Pakkeindhold	1000 Stk.
Printmetode	Termisk
Specifikation	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Thermor transfer printer	TT431, TT4030
Trækstyrke MPa [Testmetode]	30 MPa [DIN 53504]
UV resistent	Ja

