


Scheda tecnica

Article number
556-80561

TAGPU20X30-2



Categoria Prodotto	Targhette di identificazione per cablaggi "Ladder Style", trasferimento termico
Famiglia Prodotto	TAGPU - TIPTAG resistenti agli UV
Materiale	Poliuretano (PUR)
Colore	Arancione (OG)
	30,0 mm
Allungamento alla rottura [Test Method]	400% [DIN 53504]
Altezza area stampabile (mm)	10,0 mm
Carico di rottura [Test Method]	30 MPa [DIN 53504]
Certificazioni	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Cont. conf.	1000 Pz.
Durata a scaffale	5 anni
Indice di Ossigeno	24 % [ISO 4589]
Infiammabilità	UL 94 V0 (3mm)
Largh. (W)	20,0 mm
Largh. (W2)	11,0 mm
Largh. Liner (WL)	28,0 mm
Largh. max fascetta (G)	4,6 mm
Lungh. (L)	30,0 mm
Metodo stampa	trasferimento termico
Quantità per	scatola
Ribbon consigliato	TT287, TTRC+
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Sì
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Temp. di esercizio - °C	da -25 °C a +105 °C

