


Fiche technique

Numéro d'article :
556-80584

TAGPU12X74-LOOP



Famille de produits	Plaquettes d'identification en échelle - transfert thermique
Nom du produit	TAGPU LOOP - TIPTAG PU résistants aux UVs
Matière	Polyuréthane (PUR)
Couleur	Blanc (WH)
Allongement à la rupture [Méthode de test]	400% [DIN 53504]
Contenu	500 pcs
Durée de stockage	5 ans
Haut. (H)	12,0 mm
Hauteur de la partie imprimable	12,0 mm
Homologation(s)	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	12,0 mm
Larg. (WL)	90,0 mm
Largeur de la partie imprimable (métrique)	40,0 mm
LOI	24 % [ISO 4589]
Long. (L)	74,0 mm
Long. (L2)	40,0 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Qté par	pack
Résistance à la traction [Méthode de test]	30 MPa [DIN 53504]
Résiste aux UV	Oui
Températures d'utilisation °C	-25 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V0 (3mm)
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT287, TTRC+

