


Teknisk datablad

Artikkelnummer:
556-83023

TAGLF20X51-6



Produkt gruppe	Merkeskilt på stige, for termoskrivere
Produkt familie	TAGLF - Brannhemmende Tiptags - stigeform
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Farge	Hvit (WH)
Anbefalt folie-type	TTDTHOUT
Antall pr.	eske
Båndbredde maks. (G)	4,6 mm
Bredde (W)	20,4 mm
Bredde (W2)	90,0 mm
Bredde på skrivefelt	32,7 mm
Brennbarhetsklasse	ASTM D635
Dielektrisk styrke [Testmetode]	20,0 kV/mm [ASTM D149]
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
Elastisitet [Testmetode]	200 % [ASTM D638]
H tekstfelt	12,5 mm
Lagringstid	5 år
Lengde (L)	51,5 mm
Oksygenindeks	34,9 % [ISO 4589]
Pakn.	1000 stk.
Røyktetthet [Testmetode for røyktetthet]	44 (Specific_optical_density_of_smoke_max) [ISO 5659-2]
Spesifikasjoner / Normer	MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531, EN [45545-2], ASTM 1354, ASTM E 162, ASTM E 662]
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D638
Toksisitetsindeks [Testmetode]	0,03 (CITg) [EN 17084]
Trykkmetode	termo
Varmealdringstest	168h/150°C
Varmesjokktest	4h/150°C

HF✓

LFH✓

RoHS✓

EN 45545-2

ASTM

MIL

SAE®

