

## Materiale datablad

Varenummer  
561-00300

WIC0-L1,L2,L3,N,Earth



|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Fortrykte kabelmærker        |
| <b>Produktserie</b>                | WIC, snap on                 |
| <b>Materiale</b>                   | Polyamid 6.6 (PA66)          |
| <b>Farve</b>                       | International farvekode (CC) |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | WIC Tool                     |
| <b>Antal pr.</b>                   | boks                         |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 5,00 mm                      |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 2,20 mm                      |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 0,80 mm                      |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +85 °C            |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Iht. UL94 V0                 |
| <b>Højde (H)</b>                   | 5,50 mm                      |
| <b>Label tekst</b>                 | L1,L2,L3,N,z                 |
| <b>Ledningsdiameterområde</b>      | 0,15-0,75 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Længde (L)</b>                  | 3,00 mm                      |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 1000 Stk.                    |
| <b>Printmetode</b>                 | Blæk                         |
| <b>Specifikation</b>               | EN 60062, IEC 304            |

