

## Fiche technique

Numéro d'article :  
561-03824

WIC3



|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits           | Bagues repères pré-imprimées                                            |
| Nom du produit                | WIC - bagues ouvertes et accessoires                                    |
| Matière                       | Polyamide 6.6 (PA66)                                                    |
| Couleur                       | Blanc (WH), jaune (YE), code couleur international des résistances (CC) |
| Contenu                       | 500 pcs                                                                 |
| Haut. (H)                     | 9,60 mm                                                                 |
| Homologation(s)               | EN 60062, IEC 304                                                       |
| Larg. (W)                     | 8,00 mm                                                                 |
| Long. (L)                     | 3,0 mm                                                                  |
| Marquage                      | DC                                                                      |
| Méthode d'impression          | jet d'encre                                                             |
| Outil(s) de pose              | WIC Tool                                                                |
| Qté par                       | boîte                                                                   |
| Sections en mm <sup>2</sup>   | 4,00-6,00 mm <sup>2</sup>                                               |
| Tenue au feu                  | UL94 V0                                                                 |
| Ø max. du toron               | 5,30 mm                                                                 |
| Ø min. du toron               | 4,30 mm                                                                 |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C                                                      |

HF ✓

RoHS ✓