


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
590-00161

QNPRUEFRPH



Grupa produktów	RiteOn etykiety inspekcyjne, opis ręczny
Rodzina produktów	RiteOn, materiał 103 do dyspensera RiteOn
Materiał	Typ 103, Winył, kolorowy (103)
Kolor	Czerwony (RD)
Grubość folii [metoda badania]	83 µm [ASTM D3652-83]
Grubość kleju	21,5 µm
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	szpuli
Klej	Akrylan
Metoda druku	opis ręczny
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Przyczepność początkowa [metoda badania]	610 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Szerokość (W)	16,00 mm
Szerokość taśmy (WL)	16,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C
Temperatura utwardzania	od 0°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Odporny na działanie wody, olejów, większości rozpuszczalników i wody morskiej
Wysokość (H)	38,00 mm
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 920-980 N/m (ASTM D903), Akrylany: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polipropylen: 545-610 N/m (ASTM D903), Szkło: 1300-1380 N/m (ASTM D903)
Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	5 h [ASTM D3654]
Ilość w opak.	100 szt.

