


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
592-12023

CWML-W



|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                | Vorbedruckte Etiketten                                                  |
| <b>Produktfamilie</b>               | Symbole und Spannungskennzeichen CWML                                   |
| <b>Material</b>                     | Typ 260, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (260)                      |
| <b>Farbe</b>                        | Gelb (YE)                                                               |
| <b>Aufdruck</b>                     | W                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>           | -29 °C bis +80 °C                                                       |
| <b>Breite (W)</b>                   | 6,40 mm                                                                 |
| <b>Bündel Ø max.</b>                | 9,50 mm                                                                 |
| <b>Bündel Ø min.</b>                | 2,50 mm                                                                 |
| <b>Etiketten je Blatt</b>           | 36 ST                                                                   |
| <b>Foliendicke</b>                  | 150 µm                                                                  |
| <b>Höhe (H)</b>                     | 38,00 mm                                                                |
| <b>Inhalt per</b>                   | Packung                                                                 |
| <b>Klebstoff</b>                    | Synthetischer Kautschuk                                                 |
| <b>Material chem. Eigenschaften</b> | Widerstandsfähig gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>      | ab +10 °C                                                               |
| <b>Inhalt</b>                       | 900 ST                                                                  |

RoHS