


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
594-11041

TAG26LA4



Grupa produktów	Etykiety samolaminujące, druk laserowy
Rodzina produktów	Helatag 1104 (Białe/Przezroczyste)
Materiał	Typ 1104, Poliester, biały/przezroczysty, samolaminujący (1104)
Kolor	Biały (WH), Przezroczysty (CL)
Grubość folii [metoda badania]	25 µm [ASTM D3652]
Grubość kleju	21,5 µm
Ilość etykiet w arkuszu	180 szt.
Ilość etykiet w rzędzie	15 szt.
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	5000 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk laserowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć wytrzymałość aplikacji.
Numer pliku UL	MH61377
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	280 g/cm ² [ASTM D2979]
Samoprzylepne	Tak
Szerokość (W)	12,70 mm
Szerokość taśmy (WL)	210,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Temperatura utwardzania	od +10°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Wiązka Ø max.	3,00 mm
Wiązka Ø min.	1,50 mm
Właściwości chemiczne materiału	Doskonała odporność na działanie alkoholu, benzyny, środków czyszczących, butanolu, etylu, rozpuszczalników butylowych, elektrolitu akumulatorowego.
Wysokość (H)	9,50 mm

Wysokość (H2)	19,05 mm
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 440-465 N/m (FTM 1), Akrylany: 550-595 N/m (FTM 1), Szkło: 410-445 N/m (FTM 1)
Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	100 h [FINAT FTM 8]

