


Materiale datablad

Varenummer
594-11102

TAG121LA4



Produktgruppe	Labels til komponent opmærkning, laser
Produktserie	Helatag 1102 (gul)
Materiale	Type 1102, Polyester (PET), gul (YE)
Farve	Gul (YE)
Antal pr.	pakke
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	13 N [FINAT FTM 9]
Bredde (W)	20,00 mm
Bredde på liner (WL)	210,00 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	55 µm [ISO 534]
Hærdningstemperatur	Fra 0 °C
Højde (H)	8,00 mm
Klæbestyrke	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Labels pr. ark	315 Stk.
Labels pr. række	9 Stk.
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	24 µm
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Gode resistens egenskaber overfor sprit, benzin, opløsningsmidler, UV lys og batteri syrer.
Opbevaringsbetingelser	45% ±5% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde, Skal opbevares på et mørkt sted
Pakkeindhold	10000 Stk.
Printmetode	Laser

Skærestyrke [Testmetode]	1000 min [FINAT FTM 8]
--------------------------	------------------------

UV resistent	Ja
--------------	----

