

Fiche technique

Numéro d'article :
594-11103

TAG15LA4



Famille de produits	Étiquettes d'identification, laser
Nom du produit	Helatag 1103 (argent)
Matière	Type 1103, Polyester, argent (1103)
Couleur	Argent (SR)
Adhésif	Acrylique
Attachement initial [Méthode de test]	13 N [FINAT FTM 9]
Contenu	5000 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	24 µm
Epais. du film [Méthode de test]	53 µm [ISO 534]
Étiquettes de front	7 pcs
Étiquettes par feuille	154 pcs
Force adhésive	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Haut. (H)	12,70 mm
Larg. (W)	25,40 mm
Larg. (WL)	210,00 mm
Méthode d'impression	impression laser
Méthode d'impression (alternative)	impression par faisceau laser
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance à l'eau, aux alcools, à la plupart des huiles, aux lubrifiants, aux carburants, aux solvants aliphatiques, aux acides forts, aux sels, aux solutions alcalines et aux UVs.
Qté par	pack
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	1000 min [FINAT FTM 8]
Résistance du matériau	2 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)

Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C

