


Tekninen datalehti

Nimikenumero
594-13976

TAG139LA4



Tuoteryhmä	Laminointikalvotiset etiketit laserkirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1105 - valkoinen-kirkas
Materiaali	Tyyppi 1105, Polyesteri, valkoinen-kirkas (1105)
Väri	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä / arkki	10 kpl
Etikettejä /rivi	5 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	50 µm [TAPPI 411]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää useampia liuottimia kuten alkoholia, bensiiniä, pesuaineita, butanolia, akkuhappoa
Korkeus (H)	25,40 mm
Korkeus (H2)	139,70 mm
Kovettumislämpötila	Min. +2 °C
Kuoriotumislujuus [Testimenetelmä]	100 h [FINAT FTM 8]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +150 °C
Leveys (W)	38,10 mm
Leveys (WL)	210,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	22,5 µm
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 440-460 N/m (FTM 1), Acrylates: 560-580 N/m (FTM 1), Glass: 418-436 N/m (FTM 1)
Liimautuva (Kyllä / Ei)	Kyllä
Nipun maks. Ø	36,40 mm
Nipun min. Ø	18,20 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Tulostusmenetelmä	Laser
Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)	Lasersäde
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	280 g/cm² [ASTM D2979-71]



