

Technische datasheet

Artikel Nummer
594-21103

TAG162LA4



Productgroep	Typenschildjes voor bedrukken met laserprinter
Productfamilie	Helatag 1103 (zilver)
Materiaal	Type 1103, polyester, zilver (1103)
Kleur	zilver (SR)
Afschuifsterkte [Testmethode]	1000 min [FINAT FTM 8]
Breedte (W)	38,10 mm
Breedte drager (WL)	210,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten, alkaliën en UV-straling.
Foliedikte [Testmethode]	53 µm [ISO 534]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +150 °C
Hechtsterkte	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Hoeveelheid per	verpakking
Hoogte (H)	12,70 mm
Inhoud	2500 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	13 N [FINAT FTM 9]
Labels per rij	5 st.
Labels per vel	110 st.
Lijm	Acryl
Lijmlaag dikte (TA)	24 µm
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).
Printmethode	laser
Printmethode (alternatief)	Laser beam
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C



