


Tekninen datalehti

Nimikenumero
594-31102

TAG13LA4



Tuoteryhmä	Etiketit komponenttimerkintään laserkirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1102 - keltainen
Materiaali	Tyyppi 1102, Polyesteri (PET), keltainen (YE)
Väri	Keltainen (YE)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä / arkki	440 kpl
Etikettejä /rivi	10 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	55 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	6,35 mm
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +150 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	1000 min [FINAT FTM 8]
Leveys (W)	19,05 mm
Leveys (WL)	210,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	24 µm
Liiman voimakkuus	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Pakkaus	10000 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Tulostusmenetelmä	Lasertulostus
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Kyllä
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	13 N [FINAT FTM 9]

