


Materiale datablad

Varenummer
594-31104

TAG131LA4



Produktgruppe	Selvlaminerende labels, laser
Produktserie	Helatag 1104 (hvid-transparent)
Materiale	Type 1104, Polyester, hvid transparent, selvlaminerende (1104)
Farve	Hvid (WH), Transparent (CL)
Antal pr.	pakke
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	280 g/cm ² [ASTM D2979]
Bredde (W)	12,70 mm
Bredde på liner (WL)	210,00 mm
Bundtdiameter max.	7,60 mm
Bundtdiameter min.	3,80 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	25 µm [ASTM D3652]
Hærdningstemperatur	Fra +10 °C
Højde (H)	12,70 mm
Højde (H2)	36,50 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 440-465 N/m (FTM 1), Acrylates: 550-595 N/m (FTM 1), Glass: 410-445 N/m (FTM 1)
Labels pr. ark	105 Stk.
Labels pr. række	15 Stk.
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	21,5 µm
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, benzin, rengøringsmidler, butanol og batterisyre.
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	2500 Stk.
Printmetode	Laser
Selvklæbende	Ja

Skalstyrke [Testmetode]	100 h [FINAT FTM 8]
-------------------------	---------------------

UL fil nummer	MH61377
---------------	---------

