


Tekninen datalehti

Nimikenumero
594-41101

TAG13LA4



Tuoteryhmä	Etiketit komponenttimerkintään laserkirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1101 - valkoinen
Materiaali	Tyyppi 1101, Polyesteri, valkoinen (1101)
Väri	Valkoinen (WH)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä / arkki	440 kpl
Etikettejä /rivi	10 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	55 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, matalapitoisia happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	6,35 mm
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +150 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	1000 min [FINAT FTM 8]
Leveys (W)	19,05 mm
Leveys (WL)	210,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	24 µm
Liiman voimakkuus	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Pakkaus	10000 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Tulostusmenetelmä	Lasertulostus
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Kyllä
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	13 N [FINAT FTM 9]

