


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
594-61103

TAG171LA4



Grupa produktów	Etykiety do tabliczek znamionowych do druku laserowego
Rodzina produktów	Helatag 1103 (Srebrne)
Materiał	Typ 1103, Poliester, srebrny (1103)
Kolor	Srebrny (SR)
Grubość folii [metoda badania]	53 µm [ISO 534]
Grubość kleju	24 µm
Ilość etykiet w arkuszu	1 szt.
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	25 szt.
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk laserowy
Metoda druku (alternatywna)	druk laserowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć wytrzymałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	13 N [FINAT FTM 9]
Szerokość (W)	210,00 mm
Szerokość taśmy (WL)	210,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Temperatura utwardzania	od 0°C
Warunki przechowywania	45 % ±5 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno., Przechowywać w ciemnym miejscu.
Właściwości chemiczne materiału	Doskonała odporność na działanie wody, alkoholi, większości olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, soli, zasad oraz promieniowania UV.
Wysokość (H)	297,00 mm

Wytrzymałość kleju	Szkło: 23 N/23 mm (FTM 1)
--------------------	---------------------------

Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	1000 min [FINAT FTM 8]
---	------------------------

