


Teknisk datablad

Artikkelnummer:
594-71102

TAG171LA4



Produkt gruppe	Etiketter for kontrollpaneler, for laserskrivere
Produkt familie	Helatag 1102 (gul)
Materiale	Type 1102, Polyester, gul (YE)
Farge	Gul (YE)
Antall pr.	pakke
Bredde (W)	210,00 mm
Bredde (W2)	210,00 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +150 °C
Etiketter pr. ark	1 stk.
Etiketter pr. rad	1 stk.
Folietykkelse [Testmetode]	55 µm [ISO 534]
Herdetemp.	fra 0 °C
Høyde (H)	297,00 mm
innledende limtest [Testmetode]	13 N [FINAT FTM 9]
Lagringsforhold	45% ±5% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde, Må oppbevares i et mørkt område
Lim	Akryl
Limstyrke	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Limtykkelse (TA) nom.	24 µm
Monteringsanvisning	Funksjonaliteten og holdbarheten til disse etikettene kan påvirkes negativt om de ikke monteres riktig. Alle overflater må være rene og tørre, og fri for støv og fett. Unngå å berøre limfletten.
Pakn.	25 stk.
Skjærkraft [Testmetode]	1000 min [FINAT FTM 8]
Trykkmetode	laser

