


Tekninen datalehti

Nimikenumero
594-71104

TAG135LA4



Tuoteryhmä	Laminointikalvotiset etiketit laserkirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1104 - valkoinen-kirkas
Materiaali	Tyyppi 1104, Polyesteri, valkoinen-kirkas (1104)
Väri	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä / arkki	20 kpl
Etikettejä /rivi	4 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	25 µm [ASTM D3652]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti alkoholia, bensiiniä, puhdistusaineita, butanolia, etyyliä ja akkuhappoa.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	12,70 mm
Korkeus (H2)	55,00 mm
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	100 h [FINAT FTM 8]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +150 °C
Leveys (W)	48,50 mm
Leveys (WL)	210,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	21,5 µm
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 440-465 N/m (FTM 1), Acrylates: 550-595 N/m (FTM 1), Glass: 410-445 N/m (FTM 1)
Liimautuva (Kyllä / Ei)	Kyllä
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
Nipun maks. Ø	13,50 mm
Nipun min. Ø	6,70 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Tulostusmenetelmä	Lasertulostus

UL filenr.	MH61377
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	280 g/cm ² [ASTM D2979]

