


## Scheda tecnica

Article number  
594-81101

**TAG156LA4**



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                 | Etichette per l'identificazione nei pannelli di controllo, stampante laser                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                  | Helatag 1101 (Bianco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materiale</b>                          | Materiale 1101, Poliestere, bianco (1101)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Colore</b>                             | Bianco (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adesività iniziale [Test method]</b>   | 13 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Adesivo</b>                            | Acrilico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altezza (H)</b>                        | 10,16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cont. conf.</b>                        | 10000 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Etichette per foglio</b>               | 532 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etichette per riga</b>                 | 19 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forza di adesione</b>                  | Glass: 23 N/23mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forza di scorrimento [Test Method]</b> | 1000 min [FINAT FTM 8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largh. (W)</b>                         | 10,16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Largh. Liner (WL)</b>                  | 210,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Metodo di applicazione</b>             | La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta. |
| <b>Metodo stampa</b>                      | laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proprietà chimiche materiale</b>       | Eccellente resistenza ad acqua, alcol, oli, lubrificanti, carburanti, solventi alifatici, acidi deboli, sali, alcali e raggi UV.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quantità per</b>                       | imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resistenza materiale</b>               | 2 anni all'esterno (clima Europa centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spessore adesivo (µm)</b>              | 24 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Spessore foglio [Test method]</b>      | 55 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Temp. di applicazione</b>              | da 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>            | da -40 °C a +150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



