


Fiche technique

Numéro d'article :
596-00339

TAG38-11TD2



Famille de produits	Etiquette en Tissu Enduit de Vinyle, Transfert Thermique
Nom du produit	Helatag 271
Matière	Type 271, Coton (271)
Couleur	Jaune (YE)
Adhésif	Caoutchouc synthétique
Attachement initial [Méthode de test]	900 g/cm ² [ASTM D2979]
Contenu	5000 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	37 µm
Epais. du film [Méthode de test]	150 µm [ASTM D3652]
Étiquettes de front	2 pcs
Force adhésive	Stainless steel: 710-740 N/m (FTM 1), Acrylates: 845-870 N/m (FTM 1), Glass: 710-740 N/m (FTM 1)
Haut. (H)	11,00 mm
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	38,00 mm
Larg. (WL)	85,09 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance contre l'eau, les huiles, la plupart des solvants, l'alcool et le pétrole.
Qté par	bobine
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	940 N/m [PSTC 7]
Résistance du matériau	1 an en exposition extérieur (climat d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Températures d'utilisation °C	De -29 °C à +80 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

RoHS ✓