

Technische datasheet

Artikel Nummer
596-00560

TAG13-07TDK1



Productgroep	Paneelplaatjes, bedruken met thermotransferprinter
Productfamilie	Helatag 1220
Materiaal	Type 1220, Polyester, wit (1220)
Kleur	wit (WH)
Aanbevolen tonerband	TT122OUT, TT822OUT
Breedte (W)	13 mm
Breedte drager (WL)	21 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen veroudering, verwerking, chemicaliën en oplosmiddelen.
Foliedikte [Testmethode]	50 µm [FINAT FTM 12]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +90 °C
Hoeveelheid per	rol
Hoogte (H)	7 mm
Inhoud	1000 st.
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat)
Mechanische materiaaleigenschappen	Permanent hechtende lijm met een elastische drager
Printmethode	thermotransfer
Printmethode (alternatief)	Laser beam
Schilsterkte [Testmethode]	45 N/25mm [DIN EN 1939]
Schuifsterkte testmethode	DIN EN 1943
Thermotransfer printer	TT431, TT4030
UV-bestendig ja/nee	ja
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.