

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
596-00561

TAG22-22TDK1



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                       | Paneelplaatjes, bedrukken met thermotransferprinter                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Productfamilie</b>                     | Helatag 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiaal</b>                          | Type 1220, Polyester, wit (1220)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kleur</b>                              | wit (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aanbevolen tonerband</b>               | TT122OUT, TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Breedte (W)</b>                        | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Breedte drager (WL)</b>                | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Chemische materiaaleigenschappen</b>   | Uitstekend bestand tegen veroudering, verwerking, chemicaliën en oplosmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Foliedikte [Testmethode]</b>           | 50 µm [FINAT FTM 12]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>           | -40 °C tot +90 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hoeveelheid per</b>                    | rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoogte (H)</b>                         | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhoud</b>                             | 1000 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Labels per rij</b>                     | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lijm</b>                               | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiaal duurzaamheid</b>             | 2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mechanische materiaaleigenschappen</b> | Permanent hechtende lijm met een elastische drager                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Printmethode</b>                       | thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Printmethode (alternatief)</b>         | Laser beam                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Schilsterkte [Testmethode]</b>         | 45 N/25mm [DIN EN 1939]                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schuifsterkte testmethode</b>          | DIN EN 1943                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thermotransfer printer</b>             | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UV-bestendig ja/nee</b>                | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verwerking</b>                         | De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten. |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>             | vanaf +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

