

Scheda tecnica

Article number
596-00562

TAG27-08TDK1



Categoria Prodotto	Etichette per quadri elettrici, trasferimento termico
Famiglia Prodotto	Helatag 1220
Materiale	Materiale 1220, Poliestere, bianco (1220)
Colore	Bianco (WH)
Adesivo	Acrilico
Altezza (H)	8 mm
Caratteristiche meccaniche	Adesivo permanente su base spugnosa elastica.
Cont. conf.	1000 Pz.
Etichette per riga	1 Pz.
Forza di peeling [Test method]	45 N/25mm [DIN EN 1939]
Largh. (W)	27 mm
Largh. Liner (WL)	33 mm
Metodo di applicazione	La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta.
Metodo stampa	trasferimento termico
Metodo stampa (alternativa)	litografia laser
Proprietà chimiche materiale	Eccellente durabilità nel tempo, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Alta resistenza ai prodotti chimici e solventi.
Quantità per	bobina
Resistenza materiale	2 anni di esposizione agli agenti atmosferici esterni (clima dell'Europa centrale)
Ribbon consigliato	TT122OUT, TT822OUT
Spessore foglio [Test method]	50 µm [FINAT FTM 12]
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	Sì
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Temp. di applicazione	da +10 °C
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +90 °C
Temperatura stoccaggio	+21 °C
Test Method forza di scorrimento	DIN EN 1943



