

Tekniskt datablad

Artikelnummer
596-00564

TAG27-18TDK1



Produktgrupp	Etiketter för kontrollpaneler, termotransfer
Produktfamilj	Helatag 1220
Material	Type 1220, Polyester, vit (1220)
Färg	Vit (WH)
Appliceringsmetod	Funktion och hållbarhet kan påverkas negativt om etiketten appliceras eller hanteras felaktigt. All ytor som ska limmas måste vara rena och torra samt fria från damm och fett. Undvik att röra limmet då detta sänker prestandan för vidhäftningen.
Avdragsstyrka [Testmetod]	45 N/25mm [DIN EN 1939]
Bredd (W)	27 mm
Bredd (W2)	33 mm
Etiketter per rad	1 st
Folietjockl. (TF) [Testmetod]	50 µm [FINAT FTM 12]
Förp innehåll	1000 st
Härdn. temp.	från +10°C
Höjd (H)	18 mm
Kemiska egenskaper	Utmärkt motstånd mot åldrande och vittring. Omfattande beständighet mot påverkan av kemikalier och lösningsmedel.
Lagringstemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Matrl. hållbarhet	2 år (centraleuropeiskt klimat)
Mekaniska egenskaper	Permanent lim uppbyggt på elastisk skum.
Rekommenderat färgband	TT122OUT, TT822OUT
Skjuvstyrka testmetod	DIN EN 1943
Temp. Område	-40°C till +90°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030
Tryckmetod	termotransfertryck
Tryckmetod (alternativ)	laserstråle
Typ av förpackn.	rulle
UV-stabiliserad (Ja/Nej)	Ja

