

Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-00569

TAG60-30TDK1



Tuoteryhmä	Paneelimerkintäetiketit lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1220 - valkoinen
Materiaali	Tyyppi 1220, Polyesteri, valkoinen (1220)
Väri	Valkoinen (WH)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	50 µm [FINAT FTM 12]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti eri kemikaaleja ja liuottimia.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	30 mm
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	45 N/25mm [DIN EN 1939]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +90 °C
Leikkauslujuuden testimenetelmä	DIN EN 1943
Leveys (W)	60 mm
Leveys (WL)	66 mm
Liima	Akryyli
Mekaaniset ominaisuudet	Kestävä liima, vahtomuoviprofiili.
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT122OUT, TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)	Lasersäde
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Kyllä
Varastointi lämpötila	+21 °C

