


Tekninen datalehti

Nimikenumero  
596-00580

TAG35-18TDK1



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                         | Paneelimerkintäetiketit lämpösiirtokirjoittimelle                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tuoteperhe                         | Helatag 1221 - hopea                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiaali                         | Tyyppi 1221, Polyesteri, hopea (1221)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Väri                               | Hopea (SR)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Asennustapa                        | Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä. |
| Etikettejä /rivi                   | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Foliopaksuus [Testimenetelmä]      | 50 µm [FINAT FTM 12]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kemialliset ominaisuudet           | Kestää erinomaisesti eri kemikaaleja ja liuottimia.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kestävyys                          | Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Korkeus (H)                        | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kovettumislämpötila                | Min. +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä] | 45 N/25mm [DIN EN 1939]                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Käyttölämpötila-alue - °C          | -40 °C - +90 °C                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leikkauslujuuden testimenetelmä    | DIN EN 1943                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leveys (W)                         | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leveys (WL)                        | 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liima                              | Akryyli                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekaaniset ominaisuudet            | Kestävä liima, vahtomuoviprofiili.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pakkaus                            | 1000 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pakkaustyyppi                      | Rulla                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suosittelava värinauha             | TT122OUT, TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tulostusmenetelmä                  | Lämpösiirto                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)     | Lasersäde                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)           | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Varastointi lämpötila              | +21 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

