


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-00581

TAG45-15TDK1



Grupa produktów	Etykiety panelowe, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 1221
Materiał	Typ 1221, Poliester, srebrny (1221)
Kolor	Srebrny (SR)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	50 µm [FINAT FTM 12]
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	szpuli
Klej	Akrylan
Metoda badania wytrzymałości na ścinanie	DIN EN 1943
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda druku (alternatywna)	druk laserowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Odporność na UV	Tak
Szerokość (W)	45 mm
Szerokość taśmy (WL)	51 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +90°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od +10°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Znakomita odporność na starzenie, działanie warunków atmosferycznych, środków chemicznych i rozpuszczalników.
Właściwości mechaniczne materiału	Etykiety w formie elastycznego szyldu ze specjalnym klejem o dużej grubości niwelującym nierówności podłoża oraz o doskonałej przyczepności do powierzchni trudnych.
Wysokość (H)	15 mm

Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	45 N/25mm [DIN EN 1939]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT122OUT, TT822OUT
Ilość w opak.	1000 szt.

