


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-00704

TAGR20TDK1



Grupa produktów	Etykieta panelowa, druk termotransferowy
Rodzina produktów	Helatag 1226
Materiał	Typ 1226, Poliester, czarny (1226)
Kolor	Czarny (BK)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	50 µm [FINAT FTM 12]
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	kartonie
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Szerokość (W)	20,0 mm
Szerokość taśmy (WL)	20,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +90°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od +10°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Znakomita odporność na starzenie się, zużywanie, działanie promieniowania UV, środków chemicznych i rozpuszczalników.
Właściwości mechaniczne materiału	Trwały klej na nośniku z elastycznej pianki
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT122OUT, TT822OUT
Ilość w opak.	18 m

RoHS