

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
596-01120

TAG01TD3



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                       | Labels voor het markeren van bedrijfsmiddelen, bedrukken met thermotransferprinters                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Productfamilie</b>                     | Materiaal 1206 (wit)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Materiaal</b>                          | Type 1206, polyester (1206)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kleur</b>                              | wit glanzend (GSWH)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aanbevolen tonerband</b>               | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Afschuifsterkte [Testmethode]</b>      | 1000 min [FINAT FTM 8]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breedte (W)</b>                        | 25,40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Breedte drager (WL)</b>                | 89,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Chemische materiaaleigenschappen</b>   | Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën                                                                                                                                                          |
| <b>Foliedikte [Testmethode]</b>           | 50 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>           | -40 °C tot +150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hoeveelheid per</b>                    | rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoogte (H)</b>                         | 6,35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Inhoud</b>                             | 7500 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Initiële kleefkracht [Testmethode]</b> | 13 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Labels per rij</b>                     | 3 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lijm</b>                               | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiaal duurzaamheid</b>             | 2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mechanische materiaaleigenschappen</b> | Lijm laag is geschikt voor kritische oppervlakken                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Printmethode</b>                       | thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Printmethode (alternatief)</b>         | Laser beam                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thermotransfer printer</b>             | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verwerking</b>                         | De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten. |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>             | vanaf 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



